



Guía para el reemplazo o la instalacion de la antena, de una estación meteorológica automática (EMA) Davis Instruments Modelo Vantage Pro y Vantage Pro2

Se deberá respetar los siguientes pasos:

Importante: Recomendamos realizar antes que nada lo siguiente:

- a.- Bajar datos de la consola a la PC. (De ser posible)
- b.- Hacer un backup de la base de datos. http://www.mercobras.com.ar/Tecnica-Nota_1.htm

1.- Desconectar cable de antena (desenroscando con la mano si es que actualmente tiene una antena)



2.- Colocar la antena en la parte exterior apuntando hacia la Estación Meteorológica, usando un caño o soporte para antena como se muestra en las siguientes imágenes.



3.- Pasar hacia el interior de la casa/ oficina, el otro extremo del cable para poder conectarlo a la consola.



4.- NO CONECTE EL CABLE DE LA ANTENA a la consola, sin antes hacer descarga estática a la antena tocando, con una punta metálica Ej: tijera, el centro de la antena con el borde del conector.



5.f.- Enroscar con cuidado el conector de la antena, ese movimiento debe ser suave. No generando fuerza sobre la rosca del conector

6.g.- En ese momento en la consola Ud. deberá ver: **STATION NO. los canales que están disponible (los anotados al apagar la consola)** Como Ejemplo Puede decir lo siguiente: **1 (ISS)**, para el canal 1, para el canal 2 puede decir **2 (LEAF/SOIL)** este en caso de contar con sensores de suelo.(este proceso puede demorar unos minutos).

Gentileza de MERCOBRAS S.A. – Olivos, Buenos Aires, Abril 2015.

Nota: 2015-04 – Cambio y/o colocacion de la Antena